H FAN ANTIS V

Nuova generazione di atomizzatori compatti con ventola idraulica

New generation of compact sprayers with hydraulic fan






H FAN ANTIS V

Compatta, intelligente, senza compromessi

La nuova **H FAN** di Nobili rappresenta un'evoluzione concreta nel mondo della protezione delle colture specializzate. Una macchina progettata per offrire la massima maneggevolezza, precisione di distribuzione ed efficienza operativa, grazie alla cisterna compatta e alla pompa installata sul timone sterzante.
Il sistema sterzante consente all'irroratrice di seguire perfettamente la traiettoria del trattore e offre la possibilità di effettuare le svolte senza dover disinnestare la presa di forza. **H FAN** punta a ridurre al minimo la potenza richiesta al trattore: un piccolo cardano è dedicato esclusivamente all'azionamento della pompa, mentre le ventole prelevano l'energia direttamente dall'impianto idraulico del trattore.
Le due ventole da 500 mm ad azionamento idraulico permettono di adattare il regime di rotazione alle caratteristiche della vegetazione, ottimizzando la penetrazione del prodotto e la qualità della distribuzione.
Una macchina che unisce innovazione, semplicità costruttiva ed efficacia operativa, offrendo all'agricoltore uno strumento capace di lavorare con precisione, comfort e bassi costi di esercizio.





Pompa posizionata su timone sterzante SMART DRAW
Pump mounted on SMART DRAW steering drawbar



Azionamento idraulico delle ventole
Hydraulic fan drive



Compact. Smart. Uncompromising.

*The new Nobili **H-FAN** represents a concrete evolution in the world of specialized crop protection. Thanks to its compact tank and the pump installed on the steering drawbar, the machine has been designed to provide maximum ease of handling, distribution precision and operational efficiency.*
*The steering system allows the sprayer to perfectly follow the tractor's path and offers the possibility to make turns without having to disengage the power take-off (PTO). **H-FAN** aims to minimize the power required from the tractor: a small cardan shaft is dedicated exclusively to the pump running, while the fans take energy directly from the tractor's hydraulic system. The two 500 mm dia. hydraulically driven fans allow the rotation speed to be adapted to the characteristics of the vegetation, optimizing product penetration and distribution quality.*
A machine that combines innovation, constructive simplicity and operational effectiveness and offers the farmer a tool capable of working with precision, comfort and low operating costs.

H FAN	lt.	rpm = 540 bar 0-50 ltr/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h	m	m	N.	HP	kW	A mm	B mm	C mm	Kg - Lbs
H FAN ANTIS 2x50V-1000S	1000	120	2x500	2.800	32	35.000	4.5	4.5	24	50	37	3.150	1.350	2.400	700/1.543

www.nobili.com • info@nobili.com
NOBILI S.p.A. - Via Circonvallazione Sud, 46 - 40062 MOLINELLA (BO) - tel. +39 051 881444

Rev. 01 10/2026