BPR 1002 PRO
BP 1002 PRO

Combinazione di trince polivalenti professionali per grandi estensioni

The combination of professional multi-purpose mulchers for large areas





BPR 1002 PRO
BP 1002 PRO

Tripla potenza, un solo passaggio!

La combinazione dei triturator BP e BPR serie 1002 PRO rappresenta una soluzione professionale ad altissima produttività per la gestione dei residui colturali e la manutenzione di grandi superfici agricole. La BP 8402 PRO collegata posteriormente è caratterizzata dal timone pieghevole con gestione separata delle testate, sistema antishock e dispositivo flottante/alleggerimento che assicurano un perfetto adattamento al terreno e una maggiore protezione della macchina durante il lavoro. Combinata con triturator reversibili applicati frontalmente serie BPR 1002 PRO, testata professionale dotata di doppio attacco scorrevole idraulico e componenti rinforzati per trattori di alta potenza, consente di raggiungere elevate larghezze operative e una produttività senza compromessi. Entrambe le unità sono pensate per trattori di alta potenza. Trasmissioni dotate di tendicinghie automatico, moltiplicatori sovradimensionati e cardani con manutenzione estesa, garantiscono affidabilità e continuità di lavoro anche nelle condizioni più impegnative. I grandi rotori professionali denominati "PRO" a disposizione elicoidale, dotati di supporti utensili dentati con perni Ø20 mm, assicurano un taglio uniforme e un'efficace frantumazione del materiale. Una combinazione ideale per contoterzisti e aziende agricole che richiedono prestazioni elevate, affidabilità e qualità di triturazione ai massimi livelli.





Rotore PRO: Spessore del tubo maggiorato, supporti dentati in acciaio al boro.
Rotor PRO: *Increase thickness rotor tube, boron steel toothed supports.*

OPTIONAL

FOLDING CONTROL

Chiusura della macchina controllata
Machine folding under control



06

Mazza: legna, erba.
Hammer: *wood, grass.*

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS			BPR 2802 PRO	BPR 3102 PRO	BP 8402 PRO
Attacco - Linkage		**Categoria** Category	2-3	2-3	2-3
	Spostamento laterale - Offset	mm	580	580	/
	Larghezza di lavoro Working width	mm	2750	3090	8360
	Lunghezza massima della testata Overall width of the cutting head		2998-3100	3380	8720
	Numero di giri presa di forza PTO transmission speed	rpm	540-1000	540-1000	1000
	Potenza Power	HP	150-280	170-280	190-400
		kW	110-206	125-206	140-294
Diametro del rotore - Rotor tube diameter		mm	493	493	493
Velocità di rotazione rotore - Rotor speed		m/s	1911-2044	1911-2044	2020
	Numero di utensili di taglio Number of cutting tools	06	36	36	2x36
Regolazione altezza - Height control			Rullo, ruote - Roller, wheels		Rullo - Roller
	Peso (full optional) Weight (full optional)	Kg/Lbs	1650/3637	1700/3748	4000/8818

Triple power, one single pass!

The combination of BP and BPR 1002 PRO series mulchers is the professional, high-productivity solution for managing crop residues and maintaining large farming areas. Equipped with a folding drawbar with independent control of the cutting units, the rear-mounted BP 8402 PRO is supplied with an anti-shock system and a floating/weight relief device. These features ensure that the machine perfectly adapts to the ground and stays protected during work. Combined with the front-mount BPR 1002 PRO reversible mulchers - professional machines with hydraulic sliding double hitch headstock and reinforced components for high-HP tractors - it delivers wide working widths and uncompromising productivity. Both units have been developed for high-HP tractors. Transmissions equipped with automatic belt tensioning system, over-dimensioned gearboxes and long-maintenance PTO shafts to ensure reliability and continuity in work even in the hardest conditions. In addition, the large-diameter professional "PRO" rotors with helical layout of the tools and toothed tool supports with pins of 20 mm diameter, ensure a uniform cut and excellent material shredding. This combination is the ideal solution for contractors and large farms looking for high performances, reliability and top-level shredding quality.

www.nobili.com • info@nobili.com

NOBILI S.p.A. - Via Circonvallazione Sud, 46 - 40062 MOLINELLA (BO) - tel. +39 051 881444

10/2026