



DM 5010

Diserbatrice meccanica interfilare

Inter-row mechanical weeding



DM 5010

Per il diserbo meccanico interfilare di vigneti, frutteti, oliveti e campi agrivoltaici

For the inter-row mechanical weeding in vineyards, orchards, olive groves and agrivoltaic farms.

La testata DM 5010 per il diserbo meccanico interfilare, è dotata di un rotore con fili lunghi di nylon in grado di eliminare meccanicamente le erbe infestanti presenti nel raggio di azione, senza danneggiare i fusti delle piante. DM 5010 in abbinamento alla trincia, garantisce lo svolgimento di due operazioni: trinciatura dell'interfila e pulizia del sotto fila con un solo passaggio. Ne derivano importanti risparmi legati ai costi della trattrice e ai tempi di manodopera. È applicabile ai trituratori BV serie 100. I campi di utilizzo sono vigneti, frutteti, oliveti e campi agrivoltaici. Utilizzabile su tutti i tipi di terreni anche in presenza di sassi. L'impiego della testata consente di non utilizzare erbicidi ed altri prodotti chimici per l'intero anno. Le operazioni di allungamento e ricarica dei fili sono estremamente facilitate grazie all'innovativo sistema di bloccaggio-sbloccaggio e al rotore aperto. Inoltre, il sistema ad albero rotore avvolgibile consente una grande autonomia di lavoro. Può essere utilizzata tramite collegamento diretto al trattore attraverso innesti rapidi oppure con impianto idraulico indipendente.

The DM 5010 equipment for the inter-row mechanical weeding is equipped with a rotor with long nylon ropes, able to mechanically eliminate the weeds present in its range of action, without damaging the tree trunks. Thanks to the DM 5010, used in combination with the mulcher, it is possible to carry out two field operations in a single pass: maintenance and shredding of the grass in the row and in the under-row area. This leads to important savings linked to the tractor costs and labor times. It can be mounted on the mulchers BV series 100. Fields of applications are vineyards, orchards, olive groves and agrivoltaic farms. It can be used on all type of soil even in the presence of stones. This equipment used in combination with the mulcher, avoids using herbicides and other chemicals for the whole year. The operations of lengthening and reloading the ropes are extremely easy, thanks to the innovative locking-unlocking system and the open rotor. Furthermore, the roll-up rotor shaft system ensures a great autonomy of work. It can be operated by direct connection to the tractor through quick couplings, or it can be provided with an independent hydraulic circuit.




Rotore con fili in nylon facilmente sostituibili singolarmente (set di fili preinstallato)
Rotor with nylon ropes easily individually replaceable (pre-installed rope kit)



Prima / Before

Dopo / After

Caratteristiche tecniche		DM 5010	
Larghezza della testata Equipment width	mm	800	
Diametro massimo di lavoro Maximum working diameter	mm	500	
Sfilo della testata Equipment offset	mm	400	
Velocità di rotazione del rotore Rotor speed	rpm	1200	
 Potenza trattrice compresa tra Tractor power requirement ranging from	HP	40 - 80	
	KW	29 - 59	
Rocchetti rotore - Spools rotor	N.	10	
Peso min/max - Weight min/max	kg	180 - 250	

Concessionario / Dealer

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com