

NOBILI



TDP SERIE 1000

Trincia reversibile per sarmenti di potatura

Reversible mulcher for pruning and branches



TDP

Per la trinciatura dei sarmenti di potatura senza calpestare le andane

For shredding pruning residues without stepping on the windrows

I Triturator TDP serie 1000 sono provvisti di due pick-up idraulici per il sollevamento dei tralci di potatura. Adatti a trattori di potenza compresa tra 70 e 150 CV, possono essere applicati frontalmente, posteriormente e su trattori a guida retroversa, semplicemente cambiando la posizione del timone di attacco. Di costruzione particolarmente robusta la TDP serie 1000 dispone del rotore XP, per un trinciato omogeneo e fine che agevola il lavoro su grosse andane. Caratteristica peculiare del rotore XP sono i supporti dentati che portano i perni dei coltelli e che sono saldati sul tubo rotore seguendo una doppia elica. Nella triturazione di grosse andane o di sarmenti di grossa dimensione quando i coltelli mobili indietreggiano a causa dei colpi ricevuti, i supporti dentati sopperiscono alla momentanea assenza del taglio della mazza agendo essi stessi da coltelli fissi sulla legna. Grazie a queste caratteristiche TDP serie 1000 riesce a tritare finemente in un solo passaggio voluminose andane di sarmenti di grosso diametro con alte velocità e produttività. I Triturator sono costruiti in conformità alle Normative Europee.

TDP series 1000 mulchers are provided with two hydraulic pick-ups for lifting the pruning remains. Suitable for tractors ranging from 70 to 150 HP, they can be front fitted, rear fitted and coupled to reverse drive tractors, simply by changing the hitch position. Of heavy-duty construction, the TDP series 1000 range is equipped with the XP rotor for an homogeneous and fine shredding product that facilitates working on large windrows. A peculiar feature of the XP rotor are the toothed supports for knife pins, welded on the rotor following a double spiral. When shredding large windrows or big diameter branches – when knives recoil back due to the beating – the toothed supports make up for the temporary absence of hammers, acting themselves as fixed blades for the wood. Thanks to these features TDP series 1000 can shred finely in one single pass large and voluminous pruning windrows at high working speed and productivity. The mulcher is constructed in compliance with European Regulations.



Rotore XP con supporti dentati, coltelli e controcoltelli dentati




XP Rotor with toothed supports, toothed knives and counter-knives



Assenza di griglia calibrata per alte velocità operative

No calibrated grid to reach high working speeds



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS			TDP 1600	TDP 1800	TDP 2000	TDP 2250
	Larghezza di lavoro Working width	mm	1600	1800	2000	2250
	Larghezza massima Overall width	mm	2050	2250	2450	2700
Numero giri presa di forza PTO transmission speed		rpm	1000			
Velocità rotore Rotor speed		rpm	3000			
	Potenza trattore compresa tra Tractor power requirement ranging between	CV	90-185	100-185	110-185	120-185
		kW	66-136	74-136	80-136	88-136
	Numero di coltelli Number of knives	02 X	87	96	108	120
Peso Weight		kg	1415	1450	1620	1820

Concessionario / Dealer / Distributor

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com