



## TRP PRO REV

### Versatile per tutte le andane di sarmenti

- ▶ TRINCIA COMPATTA E ROBUSTA PARTICOLARMENTE ADATTA PER LA LAVORAZIONE IN VIGNETI ED OLIVETI ANCHE SU TERRENI SASSOSI
- ▶ PICK-UP ANTERIORE CHE PERMETTE IL SOLLEVAMENTO DEL PRODOTTO ED IL TRASPORTO ALL'INTERNO DELLA CAMERA DI TRINCIATURA
- ▶ GRUPPO DI RINVIO A RUOTA LIBERA CON DOPPIA USCITA E LIMITATORE DI COPPIA OPPURE GRUPPO DI RINVIO A RUOTA LIBERA CON SEMPLICE USCITA E MOVIMENTO IDRAULICO DEL PICK-UP

### Specializzata per la trinciatura sotto chioma

- ▶ TRINCIA POLIVALENTE E ROBUSTA PER LA LAVORAZIONE DELLA LEGNA DEI SARMENTI DI VIGNETO E DI ACTINIDIA, FOGLIE, MAIS, ERBA ECC.
- ▶ AMPIA BOCCA DI ENTRATA PER LA TRINCIATURA DI GROSSI VOLUMI DI MATERIALE
- ▶ GRUPPO RINVIO CON RUOTA LIBERA
- ▶ GRANDE SPOSTAMENTO LATERALE ASSIALE IDRAULICO
- ▶ TELAIO PREDISPOSTO PER DENTI DI RACCOLTA
- ▶ RULLO POSTERIORE CON FONDELLI SMONTABILI



## BVL SERIE 100



## ANTISM

### L'evoluzione dell'irroratrice convenzionale

- ▶ CISTERNA IN POLIETILENE CON 3 SERBATOI SEPARATI
- ▶ POMPA IN CATAFORESI
- ▶ 2 AGITATORI IDRAULICI
- ▶ TELAIO ZINCATO A CALDO
- ▶ COMANDO MONOLEVA IN OTTONE CON RITORNI COMPENSATI
- ▶ CAMBIO A 2 VELOCITÀ + FOLLE
- ▶ FILTRO DI ASPIRAZIONE CON VALVOLA ANTI SVUOTAMENTO
- ▶ GRUPPO VENTOLA Ø 820-920 CON ELICA A PALE REGOLABILI
- ▶ FRIZIONE IN FERODO E CORRETTORE ARIA
- ▶ GETTI DOPPI IN OTTONE CON MEMBRANA ANTI GOCCIA



### Personalizzabile in ogni dettaglio

- ▶ NUOVA CISTERNA IN POLIETILENE CON 3 SERBATOI SEPARATI
- ▶ POMPA IN CATAFORESI
- ▶ 2 AGITATORI IDRAULICI
- ▶ TELAIO ZINCATO A CALDO
- ▶ COMANDO MONOLEVA IN OTTONE CON RITORNI COMPENSATI
- ▶ CAMBIO A 2 VELOCITÀ + FOLLE
- ▶ FILTRO DI ASPIRAZIONE CON VALVOLA ANTI SVUOTAMENTO
- ▶ GRUPPO VENTOLA Ø 900 CON ELICA A PALE REGOLABILI
- ▶ FRIZIONE IN GOMMA E CORRETTORE ARIA
- ▶ GETTI SINGOLI IN OTTONE CON MEMBRANA ANTI GOCCIA, MONTATI SU PALETTA BREVETTATA NOBILI



## GEO M





## DM 5010

### Il diserbo meccanico nel vigneto

- ▶ TESTATA PER DISERBO MECCANICO INTERFILARE IN VIGNETI, FRUTTETI, OLIVETI E CAMPI AGRIVOLTAICI
- ▶ ABBINATA ALLA TRINCIA PERMETTE LO SVOLGIMENTO DI DUE OPERAZIONI IN UN SOLO PASSAGGIO: TRINCIATURA DELL'INTERFILA E PULIZIA DEL SOTTO FILA
- ▶ APPLICABILE AI MODELLI BV SERIE 100 (CON INNESTI RAPIDI O IMPIANTO INDIPENDENTE)
- ▶ ROTORE A FILI DI NYLON FACILMENTE SOSTITUIBILI SINGOLAMENTE (SET DI FILI PREINSTALLATO)
- ▶ SISTEMA AD ALBERO ROTORE AVVOLGIBILE CHE CONSENTE GRANDE AUTONOMIA DI LAVORO

### Trinciatura professionale nell'oliveto

- ▶ TRINCIA PROVISTA DI DUE PICK-UP IDRAULICI PER IL SOLLEVAMENTO DEI TRALCI DI POTATURA
- ▶ PUÒ ESSERE APPLICATA FRONTALMENTE, POSTERIORMENTE E SU TRATTORI A GUIDA RETROVERSA, SEMPLICEMENTE CAMBIANDO LA POSIZIONE DEL TIMONE DI ATTACCO
- ▶ TELAIO IN DOMEX®
- ▶ ROTORE XP CHE AGEVOLA IL LAVORO SU GROSSE ANDANE
- ▶ SUPPORTI UTENSILE DENTATI
- ▶ COLTELLI "02X" IN HARDOX®, A DOPPO TAGLIENTE, ROTANTI A 360°
- ▶ DOPPIO CONTROCOLTELLO IN HARDOX®, A ELEMENTI MOBILI CON DOPPIO LATO DENTELLATO
- ▶ RUOTE DI APPOGGIO
- ▶ SLITTE DI CONSUMO
- ▶ DOPPIA COFANATURA DI GRANDE SPESSORE

## TDP SERIE 1000



## PDF 62

### Competitivo sotto ogni aspetto

- ▶ NUOVA CISTERNA IN POLIETILENE CON 3 SERBATOI SEPARATI
- ▶ POMPA A MEMBRANE IN CATAFORESI
- ▶ 2 AGITATORI IDRAULICI
- ▶ TELAIO E GRUPPO VENTOLA ZINCATO A CALDO
- ▶ COMANDO MANUALE IN ALLUMINIO MONOLEVA CON RITORNI COMPENSATI
- ▶ CAMBIO A 2 VELOCITÀ + FOLLE
- ▶ FILTRO ASPIRAZIONE ESTERNO CON VALVOLA PER RIEMPIMENTO
- ▶ GRUPPO VENTOLA Ø 850 CON PALE A INCLINAZIONE VARIABILE
- ▶ GETTI DOPPI GIREVOLI IN OTTONE CON MEMBRANA ANTIGIOCCIA

### Il più versatile della categoria

- ▶ TELAIO RINFORZATO PROTETTO DA ZINCATURA A CALDO
- ▶ CHIOCCIOLA ISPEZIONABILE
- ▶ TURBINA MAGGIORATA A DOPPIA ASPIRAZIONE
- ▶ FRIZIONE IN FERODO
- ▶ 2 DIVERSI CONVOGLIATORI SIMMETRICI: UNO PERMETTE INCLINAZIONE MONOLATERALE DI 90° E UNO CONSENTE UNA ROTAZIONE TOTALE DI 210°
- ▶ GITTATA DI OLTRE 50 METRI IN ORIZZONTALE E PIÙ DI 25 METRI IN VERTICALE

