



Il controllo totale del tuo lavoro

- ▶ LOCALIZZAZIONE
- ▶ VIBRAZIONI
- ▶ TEMPERATURA
- ▶ INCLINAZIONE
- ▶ ORE DI LAVORO
- ▶ GIRI DEL ROTORE



Ottimizza le tue performance

- ▶ LOCALIZZAZIONE
- ▶ MONITORAGGIO DELLA DOSE APPLICATA
- ▶ CONTROLLO DELLE SEZIONI DA REMOTO
- ▶ DATABASE DEI LAVORI
- ▶ MAPPE DI PRESCRIZIONE



VI ASPETTIAMO ALLO STAND PER FARVI CONOSCERE I
MODELLI COMPATIBILI ALLE AGEVOLAZIONI 4.0 E PNRR

SDS UNA TRINCIA PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

- ▶ TRINCIA SPECIALIZZATA PER LA PACCIAMATURA DI VIGNETI E FRUTTETI INERBITI
- ▶ VERSIONE MONOCOCLEA CON SCARICO DEL MATERIALE DAL LATO DESTRO
- ▶ VERSIONE DOPPIA COCLEA PER CREARE ANDANE SIMMETRICHE DA AMBO I LATI IN UN'UNICA PASSATA
- ▶ ATTACCO CENTRALE FISSO NELLA VERSIONE DOPPIA COCLEA
- ▶ ATTACCO CON SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO NELLA VERSIONE MONOCOCLEA
- ▶ REGOLAZIONE IDRAULICA VELOCITÀ DELLE COCLEE
- ▶ GRUPPO RINVIO CON RUOTA LIBERA
- ▶ GRUPPO RULLO DI APPOGGIO

VANTAGGI

- ▶ APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA DOVE MAGGIORE È LA QUANTITÀ DI RADICI CON RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI CONCIMI
- ▶ CREAZIONE DI UN MICROCLIMA CHE MIGLIORA LO STATO VEGETATIVO DELLA PIANTA
- ▶ RISPARMIO DI ALMENO UN TRATTAMENTO DISERBANTE ALL'ANNO



DM 5010

DM 5010 IL DISERBO MECCANICO NEL VIGNETO

- ▶ TESTATA PER DISERBO MECCANICO INTERFILARE IN VIGNETI, FRUTTETI, OLIVETI E CAMPI AGRIVOLTAICI
- ▶ ABBINATA ALLA TRINCIA PERMETTE LO SVOLGIMENTO DI DUE OPERAZIONI IN UN SOLO PASSAGGIO: TRINCIATURA DELL'INTERFILA E PULIZIA DEL SOTTO FILA
- ▶ APPLICABILE AI MODELLI BV SERIE 100 (CON INNESTI RAPIDI O IMPIANTO INDIPENDENTE)
- ▶ ROTORE A FILI DI NYLON FACILMENTE SOSTITUIBILI SINGOLAMENTE (SET DI FILI PREINSTALLATO)
- ▶ SISTEMA AD ALBERO ROTORE AVVOLGIBILE CHE CONSENTE GRANDE AUTONOMIA DI LAVORO





ANTISM

ANTISM L'evoluzione dell'irroratrice convenzionale

- ▶ CISTERNA IN POLIETILENE CON 3 SERBATOI SEPARATI
- ▶ POMPA IN CATAFORESI
- ▶ 2 AGITATORI IDRAULICI
- ▶ TELAIO ZINCATO A CALDO
- ▶ COMANDO MONOLEVA IN OTTONE CON RITORNI COMPENSATI
- ▶ CAMBIO A 2 VELOCITÀ + FOLLE
- ▶ FILTRO DI ASPIRAZIONE CON VALVOLA ANTI SVUOTAMENTO
- ▶ GRUPPO VENTOLA Ø 820-920 CON ELICA A PALE REGOLABILI
- ▶ FRIZIONE IN FERODO E CORRETTORE ARIA
- ▶ GETTI DOPPI IN OTTONE CON MEMBRANA ANTI GOCCIA



BVL SERIE 100

Specializzata per la trinciatura sotto chioma

- ▶ TRINCIA POLIVALENTE E ROBUSTA PER LA LAVORAZIONE DELLA LEGNA DEI SARMENTI DI VIGNETO E DI ACTINIDIA, FOGLIE, MAIS, ERBA ECC.
- ▶ AMPIA BOCCA DI ENTRATA PER LA TRINCIATURA DI GROSSI VOLUMI DI MATERIALE
- ▶ GRUPPO RINVIO CON RUOTA LIBERA
- ▶ GRANDE SPOSTAMENTO LATERALE ASSIALE IDRAULICO
- ▶ TELAIO PREDISPOSTO PER DENTI DI RACCOLTA
- ▶ RULLO POSTERIORE CON FONDELLI SMONTABILI



BVL SERIE 100



Il controllo totale del tuo lavoro

- ▶ LOCALIZZAZIONE
- ▶ VIBRAZIONI
- ▶ TEMPERATURA
- ▶ INCLINAZIONE
- ▶ ORE DI LAVORO
- ▶ GIRI DEL ROTORE



NOBILI IOT

Ottimizza le tue performance

- ▶ LOCALIZZAZIONE
- ▶ MONITORAGGIO DELLA DOSE APPLICATA
- ▶ CONTROLLO DELLE SEZIONI DA REMOTO
- ▶ DATABASE DEI LAVORI
- ▶ MAPPE DI PRESCRIZIONE



VI ASPETTIAMO ALLO STAND PER FARVI CONOSCERE I

MODELLI COMPATIBILI ALLE AGEVOLAZIONI 4.0 e PNRR